

Марка	ТЕКА
Модел абсорбатор	TL 6420.2
Годишна консумация на електроенергия (AEC_{hood}) kWh/a	54,7
Клас на енергийна ефективност	C
Газодинамична ефективност (FDE_{hood}) %	17,3
Клас на газодинамична ефективност	D
Ефективност на осветяване (Le_{hood}) lux/Watt	4,9
Клас на ефективност на осветителната система	F
Ефективност на филтриране на мазнини (GFE_{hood}) %	69,3
Клас на ефективност на филтриране на мазнини	D
Минимален дебит (Q_{min}) m ³ /h	170
Максимален дебит (Q_{max}) m ³ /h	360
Дебит при избрана интензивна степен (Q_{boost}) m ³ /h	N/A
Ниво на шум (L_{wA}) Минимална степен dB	57
Ниво на шум (L_{wA}) Максимална степен dB	69
Ниво на шум (L_{wA}) Интензивна степен dB	N/A
Електрическа мощност в изключен режим (P_o) W	0,00
Електрическа мощност в режим на готовност (P_s) W	N/A
Индекс на енергийна ефективност (EEI)	76,7
Коефициент на увеличение на времето (f)	1,4
Дебит при точката с най-голяма ефективност (Q_{ber}) m ³ /h	248,8
Въздушно налягане при точката с най-голяма ефективност (P_{ber}) Pa	225
Входна електрическа мощност при точката с най-голяма ефективност (W_{ber}) W	89,9
Номинална мощност на системата за осветление (W_L) W	12
Средна осветеност от системата за осветление върху готварската площ (E_{middle}) Lux	59
Стандартна годишна консумация на електроенергия kWh/a	71,3